

Gatik

Indicazioni tecniche

1. Posizione

- Sulla posa bisogna fare attenzione al senso del traffico e alla direzione di apertura.
- Per il montaggio dei gatik multipli, devono prima essere, fissati i diversi elementi del telaio, sempre controllando la numerazione.

2. Ancoraggio / Fondazione

- L'esecuzione tra lo strato di fondazione e lo strato portante deve essere progettato/adattato alla classe di carico delle coperture.

3. Posa

- Per il trasporto e il montaggio, si devono usare gli appositi attrezzi.
- Centrare con precauzione il gatik sul foro di apertura.
- Portare a livello il gatik, tramite l'inserizione di piastre in metallo sotto il telaio.
- Controllare che tutto attorno esista il contatto tramite il telaio e i coperchi.
- In caso di bisogno rimuovere le piastrelle di metallo.
- Coperchi e telaio vanno combaciati l'uno all'altro, per questo motivo il fissaggio del telaio con malta va eseguito solo con coperchi inseriti nel telaio.
- I gatik multipli arrivano sul cantiere in diversi elementi, e devono venire fissati sul posto.
- I disegni di montaggio sono allegati.

4. Lavori finali e servizio

- Attendere la presa definitiva del calcestruzzo o della colata di malta.
- Se è necessario pulire tutte le parti di contatto tra il telaio e i coperchi, dopo di questo ingrassarli.

5. Manutenzione

- per garantire l'impermeabilità dei coperchi Gatik è consigliabile periodicamente e dopo ogni apertura, le parti portanti vengano pulite e ingrassate.

Informazioni dettagliate e istruzioni di montaggio per coperchi si possono trovare sul nostro catalogo „Ermatic - modulare Flächenabdeckungen“ – o su www.bgs.ch