

rexo[®]

/B/G/S/
BAU GUSS AG

BGS – rexo[®]



BGS – rexo® – Le roi des couvercles

Les supports élastiques des couvercles de regards routiers sont essentiels pour réduire les chocs et le bruit. L'augmentation du trafic accroît les pressions sur ces supports, ce qui entraîne une usure plus rapide, des inégalités du revêtement et des coûts d'entretien plus élevés. Il est donc nécessaire de remplacer régulièrement les supports afin d'éviter d'endommager l'infrastructure routière.

BGS a la solution!

La technologie **rexo®** spécialement développée par BGS fait entrer l'entretien et la longévité des regards de puits dans de nouvelles dimensions.



Section couvercle **rexo®** – longévité sans entretien*

* par rapport aux couvercles BGS standard

Avantages

- **rexo®**- Protection sur toutes les surfaces de contact
- Résistant à l'abrasion
- Silencieux, car plus de claquements possibles
- Plus de 100% plus stable*
- Résistant à l'huile, à l'essence, au sel de déneigement, aux produits de dégel, à la chaleur, au froid, aux rayons UV
- Interchangeable avec tous les produits de la norme VSS



BGS Figure 180.60-rexo – Posé dans un cadre existant

Couvercles



180.60rexo
186.60rexo
Couvercle en fonte
Classe D400/E600, trou de pic,
antirotation
Protection-rexo

180.60Hrexo
186.60Hrexo
Couvercle en fonte
Classe D400/E600, poignée,
antirotation
Protection-rexo

190.60rexo
196.60rexo
Couvercle en fonte
Classe D400/E600, trou de pic,
ventilation, antirotation
Protection-rexo

636.60rexo
637.60rexo
Grille fonte
Classe D400/E600, trou de pic,
avec fontes, antirotation
Protection-rexo



480.60Brexo
486.60Brexo
Couvercle en fonte avec béton
Classe D400/E600, trou de pic,
antirotation
Protection-rexo

480.60BHrexo
486.60BHrexo
Couvercle en fonte avec béton
Classe D400/E600, poignée,
antirotation
Protection-rexo

490.60Brexo
496.60Brexo
Couvercle en fonte avec béton
Classe D400/E600, trou de pic,
ventilation, antirotation
Protection-rexo

Cadre



Cadre avec ou sans
socle béton

Système NIVO
réglable en hauteur

Système SN
réglable en hauteur

Système ALTO
réglable en hauteur

Procédure de remplacement d'un regard de puits rexo®

1. Préparation

Assurer la sécurité routière, par exemple en posant des barrières, en utilisant des gilets de sécurité et des panneaux de signalisation. Fermer la zone autour du regard de manière appropriée afin d'éviter tout danger pour les piétons, les cyclistes et les voitures.



2. Enlever le couvercle existant

Soulever et retirer avec précaution l'ancien couvercle à l'aide d'un outil approprié (p. ex. lève-couvercle de puits BGS).



3. Retirer les supports élastiques

Retirer soigneusement le support élastique du cadre en fonte et le mettre au rebut.



4. Nettoyer le cadre en fonte

Enlever les saletés grossières et les dépôts à l'aide d'un balai. Nettoyer soigneusement le cadre à l'eau et, si nécessaire, à l'aide d'une brosse métallique afin d'éliminer tous les résidus.



5. Mettre le nouveau couvercle en place

Introduire avec précaution le nouveau couvercle **-rexo®** dans le cadre en fonte nettoyé. Veiller à ce que la flèche sur le cadre et la flèche sur le couvercle soient parfaitement alignées. Le couvercle est alors bien positionné dans le dispositif anti-rotation. S'assurer que tout est bien en place et correctement ajusté.



6. Travaux de finition

Retirer les barrières et rétablir la circulation. Contrôler la zone de travail et la laisser propre.

